Информация о продукции

# 97 52 63 DG

## Инструмент для тетрагональной опрессовки точеных контактов



- С установленным держателем контактов для обжима точеных штыревых и гнездовых контактов Phoenix Contact для разъемов серий RC / SC / SI
- Размер опрессовки регулируется с шагом 0,01 мм
- с цифровой индикацией установленного усилия опрессовки
- Настройка в мм, дюймах или сравнимые позиции для выбора согласно MIL
- инструменты в пластиковом чемодане с вкладышем из поропласта, с устройством поддержки позиционирования для контактов
- Подача оправки для обжима регулируется с шагом 0,01 мм и считывается цифровым способом; настройка в мм, дюймах или сопоставимых настройках селектора в соответствии со стандартом MIL
- Электронный контроль износа (запатентован) с функцией предупреждения
- Надежная опрессовка благодаря синхронизированной подаче опрессовочных оправок
- Надежное и неизменно высокое качество опрессовки благодаря блокировке механизма, соответствующей стандарту IEC 60352 (фиксация с возможностью разблокировки)
- С функцией повторной калибровки; проверьте основные настройки с помощью прилагаемого тестового штифта
- Спектр применения обжимных клещей может быть расширен путем замены держателей контактов различных производителей.
- высокий комфорт использования инструмента благодаря его удобной конструкции
- Клещи в пластиковом футляре с пенопластовым лотком и установленным (сменным) держателем контактов

| назначения | |
|---|---|
| Артикул | 97 52 63 DG |
| EAN | 4003773063209 |
| плоскогубцы | хромированные |
| головка | хромированные |
| ручки | с многокомпонентными рукоятками |
| Масса | 388 g |
| Размеры | 195 x 82 x 19 mm |
| REACH | |
| Соответствует RoHS | в соответствии с требованиями |

| Технические атрибуты | |
|---|---|
| Применение | Применение: для точеных контактов Phoenix Contact для серий разъемов RC / SC / SI |
| Параметры кв.мм | 0,08 — 2,5 mm² |
| AWG | 28 — 14 |
| Количество гнезд | 1 |
| Диаметр контактов макс. | 5 mm |

Возможны технические изменения и ошибки


1 2 3 4


2 3 4 5